

SARL FRANCOMIX  
ZI DE L'ASPRE  
30150 ROQUEMAURE FRANCE

SARL au capital de 7640 euros  
SIRET 431 678 556 00017 - APE 265 A  
TVA FR.29 431 678 556

**TEL : 0033(0)4.66.82.39.61**  
**FAX : 0033(0)4.66.82.39.62**

INTERNET  
[www.francomix-industrie.com](http://www.francomix-industrie.com)  
[www.toutpourlebeton.com](http://www.toutpourlebeton.com)  
[www.betoncire.com](http://www.betoncire.com)

Mail : [info@betoncire.com](mailto:info@betoncire.com) ou [info@toutpourlebeton.com](mailto:info@toutpourlebeton.com) ou [contact@francomix-industrie.com](mailto:contact@francomix-industrie.com)  
Accès: [Plan Google Maps](#)

USINE OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00

LE VENDREDI de 8 H 00 à 12 H 00

## PRODAMP

*Hydrofuge de masse pour béton et mortier*

### Domaine d'application

Le PRODAMP est utilisé sur les bétons en fondation, enduits de façade, bassins, chapes imperméables et chapes d'arase...

### Qualités principales

Il rend les bétons, mortiers et enduits, étanches à l'eau en obturant les capillaires par la cristallisation avec la chaux du ciment.  
Il ne modifie en rien la prise et les résistances mécaniques des bétons, mortiers et enduits, et est compatible avec les autres « PRO », ainsi que tous les types de ciments, à l'exception des ciments alumineux.

### Caractéristiques physiques

Densité	1.02
Point de cristallisation	0°C
Teneur en ions chlorure	< 1 g / l
Ph	8

### Mode d'emploi

Le PRODAMP s'ajoute simplement à l'eau de gâchage.  
Il faut diminuer le volume d'eau de gâchage, en rapport de l'apport de PRODAMP.

Exemple : Pour un béton dosé à 350 kg de ciment par m<sup>3</sup>

PRODAMP 7 litres  
**IL FAUT DONC ENLEVER** 7 litres d'eau par rapport à l'habitude de gâchage.

### Consommation

0.7 à 2 % du poids du ciment.

### Conditionnement

Bidon de 20 litres  
Fût de 200 litres

### Précautions d'utilisation

En cas de contact avec la peau, il faut rincer abondamment avec de l'eau claire.

### Stockage et conservation

Le PRODAMP doit être stocké au sec à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine non ouvert, pendant 1 an.

*Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.*

*Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.*

**SARL FRANCOMIX®**