

SARL FRANCOMIX
ZI DE L'ASPRE
30150 ROQUEMAURE FRANCE

SARL au capital de 7640 euros
SIRET 431 678 556 00017 - APE 265 A
TVA FR.29 431 678 556

TEL : 0033(0)4.66.82.39.61
FAX : 0033(0)4.66.82.39.62

INTERNET

www.francomix-industrie.com
www.toutpourlebeton.com
www.betoncire.com

Mail : info@betoncire.com ou info@toutpourlebeton.com ou contact@francomix-industrie.com
Accès: [Plan Google Maps](#)

USINE OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00

LE VENDREDI de 8 H 00 à 12 H 00

PROGUARD

Produit de cure pour dallage industriel

Présentation :

Le PROGUARD est un liquide blanc laiteux à base de résine en phase aqueuse.
C'est un produit prêt à l'emploi qui protège les bétons et mortiers frais d'une dessiccation trop rapide.
L'évaporation de l'eau de gâchage peut être trop rapide sous l'action du vent et du soleil, ce qui entraîne des fissures par manque d'hydratation du liant.

Domaine d'application :

Le PROGUARD s'utilise sur tous les bétons et mortiers frais, surtout lorsque les conditions climatiques sont propices à l'évaporation trop rapide de l'eau de gâchage. L'action du vent et du soleil favorise cette évaporation. Tous les ouvrages présentant un rapport surface / volume sont concernés.
Dallages en béton, chapes en micro-mortiers.
Pistes d'aéroport, ponts, routes, autoroutes, canaux.
Mortiers, coulis.

Qualités principales :

Produit sans solvant.
Compatible avec la plupart des durcisseurs pour sols industriels.
Excellent pouvoir couvrant.
Retarde l'évaporation de l'eau de gâchage.

Caractéristiques physiques :

Aspect	Liquide blanc laiteux
Densité à 20°C	1,01 environ
Extrait à sec	19%
Prêt à l'emploi	
Séchage à 20°C	Sec après 2 heures environ

Mode d'emploi :

Les emballages seront agités vigoureusement avant leur utilisation.

Le PROGUARD est utilisé pur, par pulvérisation de préférence.

Le PROGUARD sera appliqué en couche régulière en évitant les excès après le dernier passage de «l'hélicoptère» (truelle mécanique).

D'une façon générale le PROGUARD s'applique sur les bétons et mortiers frais dès que les surfaces virent au mat. Il est impératif d'attendre que l'eau de ressuage ait disparue. Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation.

Le PROGUARD s'élimine progressivement lorsqu'il est soumis à une action abrasive ou aux intempéries.

Consommation

100 à 150g / m²

Environ 7 à 10 m² / litre

Conditionnement

Bidon de 20 litres.

Fût de 200 litres.

Stockage et conservation

Dans un local sec à l'abri du gel et de la chaleur.

2 mois à partir de la date de fabrication en emballage non ouvert.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.

Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

SARL FRANCOMIX®