

SARL FRANCOMIX
ZI DE L'ASPRE
30150 ROQUEMAURE FRANCE

SARL au capital de 7640 euros
SIRET 431 678 556 00017 - APE 265 A
TVA FR.29 431 678 556

TEL : 0033(0)4.66.82.39.61
FAX : 0033(0)4.66.82.39.62

INTERNET
www.francomix-industrie.com
www.toutpourlebeton.com
www.betoncire.com

Mail : info@betoncire.com ou info@toutpourlebeton.com ou contact@francomix-industrie.com
Accès: [Plan Google Maps](#)

USINE OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00

LE VENDREDI de 8 H 00 à 12 H 00

PROLEOFUGE

Antitache sols / murs

Présentation

PROLEOFUGE ANTITACHE en phase aqueuse protège les supports poreux, bétons, ciments, chaux, plâtres, enduits, des agressions liquides, grasses ou alimentaires.
PROLEOFUGE ANTITACHE conserve son efficacité pendant plusieurs années.

Principes de fonctionnement

PROLEOFUGE ANTITACHE en pénétrant dans les supports par capillarité empêche l'eau, les graisses de pénétrer dans les matériaux.
Sa protection invisible est microporeuse et laisse donc respirer le support.
Incolore, PROLEOFUGE ANTITACHE n'altère en rien l'aspect initial des matériaux.

Avantages du traitement

- Protège durablement contre l'eau, les salissures grasses, la pollution,...
- Evite les dégradations causées par le cycle gel / dégel.
- Réduit la formation de micro-organismes (mousses, lichens...).
- S'applique facilement, sans dilution, sur tous les supports poreux sans protection.
- Permet les échanges gazeux et laisse respirer les matériaux.
- Facilite l'entretien et réduit les coûts (lavage plus rapide et faible consommation d'eau).
- Consommation : 3 à 10 m² / litre suivant la porosité du support.

Caractéristiques

- Liquide incolore.
- Copolymère acrylique modifié en phase aqueuse.
- Non toxique - non agressif.
- Ininflammable.
- Conditionnement : 5 et 25 Litres.
- Conditionnements autres : nous consulter.
- Stockage : température > 5°C.

Préparation des supports

Lavage des supports ou élimination par brossage des salissures, destruction des moisissures avec un produit fongicide (type PROFOAM).

Application

- Par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau, PROLEOFUGE ANTITACHE s'applique sans protection particulière de l'environnement.
- Non vulnérable aux projections d'eau une fois polymérisé (7 jours).
- Nettoyage du matériel à l'eau aussitôt après application.
- Vérifier avant l'application que le pH du support est relativement neutre [$6 < \text{pH} < 8$] (Neutraliser si nécessaire par application de nettoyants acides ou alcalins).
- L'application doit se faire de préférence de bas en haut pour un support incliné, en une seule couche, jusqu'à refoulement du support traité.
- Sur certains supports il peut être préférable d'appliquer une légère deuxième couche croisée dès que la première a pénétré le support, notamment pour les bétons.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de gel, ni sur supports gelés.
- Séchage 24 h - Efficacité optimum : 7 jours.

Recommandations de Consommation

Les consommations varient en fonction de la porosité de matériau à traiter :

Pierre :	1 litre pour 2 à 5 m ²
Pavés béton :	1 litre pour 2,5m ²
Granit, Travertin :	1 litre pour 6 à 10 m ²
Terres cuites :	1 litre pour 4 m ²

Entretien du support traité

Tout support traité recouvert de salissures peut être facilement nettoyé soit avec un jet d'eau classique soit à l'aide d'un jet haute pression (eau chaude ou froide avec un détergent).

Le nettoyage n'enlève pas la protection. Il n'est donc pas nécessaire de retraiter une partie nettoyée.

Exemples d'utilisation

- Protège tous les matériaux poreux du bâtiment, s'applique sur les supports verticaux et horizontaux, en extérieur ou en intérieur.
- Idéal pour le traitement préventif des sols : dallages, bords de piscine (le sol mouillé ne glisse pas), auto bloquants, pierres, granit, marbre, ardoises
- Particulièrement adapté pour protéger les supports verticaux soumis à rude épreuve (salles de bains, cuisines) tout en leur laissant leur aspect naturel.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.

Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

SARL FRANCOMIX®